



NSF H1 , USDA H1 ! (Food Grade H1 m.fl.) Miljøtilpassede Smøremidler

Excl moms, emb. afgift og spildoliegebyr (opkræves ikke på white oil baserede olier).

Anderol PQ AA-10 ISO 32 Levnedsmiddelolie NSF H 1 (erstatte Viso 635-10)

Hydraulik- og smøreolie. Farveløs, paraffinsk, høj filmstyrke og bedre smøreevne end hvide olier. Anv. ÷29°C til 100°C . NSF H1 (USDA H-1 & FDA)

Anderol PQ AA 40 ISO 150 hydraulik- og smøreolie (erstatte Viso 635-40)

Anderol PQ AA 90 ISO 150/220 levnedsmiddel gearolie NSF H1 Nyhed

Anderol 6220 ISO 220 Nyhed NSF H1 Syntetisk gearolie

Anderol 5320 XEP Syntetisk gearolie til vindmølle gear

Anderol 3068 Kompressorolie PAO baseret ISO 68

Anderol 495 Kompressorolie ISO 32 Ester baseret

Anderol 555 Kompressorolie /Vacuumpumpeolie ISO 100 Ester baseret

Franko ved 120 L

afgift 2,47 kr/liter

208 L 86,00

20 L 94,00

20 L 102,00

20 L 114,00

20 L 129,00

208 L

20 L

20 L

208 L

4x5 L

5 L

20 L

4x5 L

5 L

Patron 198,00

25x400 gr 110,00

18,9 Kg

Patron 173,00

10 Patron 114,00

Spray 152,00

Patron 173,00

12 Patron 111,00

Anderol 755 Kompressorolie/vacuumpumpeolie til bl.a Åndedrætsluft ISO 150 Esterbaseret

Anderol XL Chain Oil 220 Bakery Chain lube Pizza ovne mm. nedsætter kædeslid og opflamning NSF H1 Godk. Højt flammepunkt 315°C - ISO150 kan også leveres .

Anderol 783 NLGI 2 Levnedsmiddel Fedt Syntetisk NSF H1

PAO baseret aluminiumkomplexfedt Fødevareregodkendt

Anderol 783 NLGI 00 og 0 Levnedsmiddelfedt NSF H1

VISO 835 NSF USDA - H1 Levnedsmiddelfedt Veterinærgodkendt

Transparent Aluminiumkomplexfedt NLGI 2 Dråbepunkt 246°C

Anvendelsesområde ÷17°C til 205°C Universalfedt

VISO FEDTSPRAY NSF USDA H-1 og Veterinær godkendt

Transparent VISO 835 på spray Levnedsmiddelfedt EP2

Viso 836 NSF USDA H-1 Levnedsmiddelfedt EP2 Veterinær godkendt

Hvidt Aluminiumkomplexfedt. Dråbepunkt 246°C

Anvendelsesområde ÷17°C til 205°C Meget vedhæftende, spulefast.

ProLube & Sunoco Medicinske "hvide olier" Medical White oils Pharmacoupe

Alle klare, lugtfrie og smagsfrie . USP og BP samt Kosher. Andre vis. kan skaffes

Se venligst prisblad 56 for White oils

Jojoba Oil Essensiel naturoolie Leveres også i 10 kg

25 Kg

EcoVis S-46 Syntetisk Bionedbrydelig Esterbaseret hydraulikolie ISO 46

25 L

Tåler 100°C kontinuerligt. 95% bionedbrydelig. Rapsolie methylester.

EcoVis 46 Bionedbrydelig Hydraulikolie Multigrade ISO 46

1 x 60 L

ISO 46 men kan dække 32-46-68. Rapsolie basis.

4 x 60 L

94,6% Bionedbrydelig iflg. CEC L-33-T-82

Ecotac Bionedbrydelig Kædeolie Vegetabilolie basis

25 L

93,9% Bionedbrydelig iflg. CEC L-33-T-82. Andre emballager kan hjemtages efter ordre.

EcoGreases - Bionedbrydelige fedter Vegetabilolie basis

12 Patron 49,00

Eco Grease Ca 2 Bionedbrydelig calcium fedt

1 Patron 85,00

Til landbrugs- og entreprenørmaskiner, skovbrug mm.

25 Kg 95,00

Anderol Grease 00 Lithiumfedt synt. ester baseret central smøring busser &LV

18,9 kg

Eco Grease S 2 Lithiumfedt syntetisk ester baseret

25 kg 149,00

MolyDane Black Noise Killer Støjreducerende gearolie = bedre arbejdsmiljø

BNK. kan i mange tilfælde reducere støj fra gear med op til 3 dB.

10 L 135,00

BNK sænker olietemperaturen og nedsætter sliddet. Skifteintervallerne kan

6x10 L 85,00

ofte øges. BNK er IKKE food Grade men støjreducerende.

20x10 L 55,00

ISO 68 leveres i 10-L og ISO 220 i 25-L. Andre emballager kan aftales ved større kvanta

25 L 78,00

Forbehold for prisreguleringer, rationering, produktionsafbrydelser.

Frit blivende priser

